Empowered by Innovation NEC

LCD • Projektoren • Plasma • LCD • Projektoren • Plasma • LCD • Projektoren

## ALLROUND INSTALLATION PROJECTOR

# NEC NP2200

**Installationsprojektor mit intensiver Helligkeit, 5 optionale Bajonett-Linsen und Lens Shift.**

- Physikalische Auflösung: 1024 x 768 (XGA)
- Leuchtstärke: 4200 ANSI-Lumen
- Lens-Shift-Funktion (vertikal und horizontal)
- optionale Wechselobjektive

see more.
NEC Display Solutions

# NEC NP2200

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| Wiedergabetechnik | 3 x 2,03 cm (0,8") p-Si LCD Panel mit MLA (Seitenverhältnis 4:3) |
| Lampe | 300 W (264 W Eco Mode) |
| Lampen-Lebensdauer [Std.] | 2000 (3000 Eco Mode) |
| Leuchtstärke [1] | 4200 ANSI-Lumen (ca. 88% im Eco Mode) |
| Kontrastumfang [1] | 600:1 |
| Objektiv | F= 1,7–2,2, f= 24,4–32,5 mm |
| Diagonale: min. / max. [cm] | 76 (30") / 1270 (500") |
| Projektionsentfernung [m] | 0,89 – 21,9 |
| Projektionsfaktor | 1,5 – 2,0 : 1 |
| Frequenzgang | Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz oder mehr); vertikal: 50 – 120 Hz |
| Native Auflösung | 1024 x 768 (XGA) |
| Unterstützte Auflösungen | 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 768 (WXGA) mit Advanced AccuBlend™ Technologie; 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 900 (SGI, SUN); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 768 x 576 (PAL 15,6 kHz); 720 x 576 (SDTV 557p); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac); 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz) |
| Computer Analog | Eingang: 1 x 5BNC, geteilt mit Komponentensignal (YPbPr); Eingang: 1 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr);<br>Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin |
| Computer Digital | Eingang: 1 x DVI-D (mit HDCP) |
| Video | Eingang: 1 x RCA |
| S-Video | Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin |
| Audio | Eingang: 1 x RCA Stereo für Video und S-Video; Eingang: 2 x 3.5 mm Stereo-Minibuchse für Computer, analog und digital;<br>Ausgang: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variabel) für Computer 1, 2, 3 (DVI-D), Video oder S-Video |
| PC-Steuerung | Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male) |
| Videosignale | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M |
| Audio Funktionen [W] | 2 x 5 (stereo) |
| Zoom- / Fokuseinstellungen | Manuell / Manuell |
| Besonderheiten | 3fach-Sicherheitssystem; 5 optionale Wechselobjektive mit Schnellverschluss; Auto-Power-On-Funktion; Automatische Farbkorrektur; CO2 Einspar-Anzeige; Hilfe-Funktion; IR-Fernbedienung; Keystone-Korrektur (V=+/- 30°); LAN; Lens-Shift-Funktion (max. H± 0,1, V= 0,5); On-/Off-Timer; Plug&Play; Quick-Start-/ Direct-Power-Off-Funktion; Virtual Remote zur Steuerung via VGA Kabel |
| Fernbedienung | Typ RJ-45; Automatische Bildjustierung; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Eco Button; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; Seitenkontrolle; Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung |
| Abmessungen (B x H x T) [mm] | 399 x 150 x 358 (ohne Füße u. Optik) |
| Gewicht [kg] | 7,4 |
| Stromversorgung | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch | 381 Normal Mode / 334 Eco Mode / 0,5 Stand-by-Modus |
| Brennwert | max. 1351 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit) |
| Betriebsgeräusch [dB (A)] | 34; < 30 Eco Mode |
| Sicherheit/Ergonomie | CE; TÜV GS; RoHS |
| Garantie | Projektor: 3 Jahre pan-europäischer Service; Lampe: 6 Monate, max 1000 Std. |
| Lieferumfang | Projektor; IR-Fernbedienung; Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel (1,8 m); Benutzerhandbuch; CD-ROM mit NEC Projektor User Supportware; Objektiv-Schutzkappe |
| Optionales Zubehör | Deckenhalterung (NP30UCM); Ersatzlampe (NP06LP); Hardcase (NP01TC); Wechselobjektive: NP04ZL (3,0-4,8:1); Wechselobjektive: NP05ZL (4,7-7,2:1); Wechselobjektive: NP03ZL (1,9-3,1:1); Wechselobjektive: NP02ZL (1,2-1,5:1); Wechselobjektive: NP01FL (0,8:1) |

[1] In Einhaltung ISO21118-2005

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 05/10

**www.nec-display-solutions.de**

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)